

Limpieza



- 1 NO USAR** limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos **USAR** jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.
- 2 Limpieza del aireador:** desenrosque el extremo del pico y retire el aireador, si posee partículas sueltas solo límpielo bajo un chorro de agua fuerte, si el mismo posee sarro, colóquelo sumergido en vinagre de alcohol durante la noche.

Repuestos



Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención "Vasser responde".

Santiago Giubergia 2561
Parque Industrial La Victoria
Venado Tuerto - Pcia de Santa Fe

vasser.com.ar



vasser.responde@vasser.com.ar

manual de instalación

ABRITE A LO EXTRAORDINARIO



Zafiro

Juego monocomando alto
para lavatorio

vasser art[®]
by VASSER

FELICITACIONES, acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por **Vasser art** que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en Vasser Griferías para que lo acompañe en cada día.

Precaución



- 1 Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgar la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
- 2 Esta grifería está fabricada con cartucho de discos cerámicos, que le dará un excelente funcionamiento. No desarme, ni quite el cartucho cerámico de la grifería, la misma fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.

Instalación



- 1 Dentro de la caja del producto encontrará un par de guantes necesarios para la instalación del mismo que deberán ser utilizados sin excepción.
- 2 Para esta y cualquier grifería monocomando el suministro de agua caliente debe estar a la izquierda de la grifería, si nos colocamos mirando hacia la pared.
- 3 Para poder instalar este juego monocomando solo requerirá de herramientas simples como un destornillador y llaves.
- 4 Primero debe roscar los tornillos de fijación en la grifería y posicionar la arandela de apoyo junto con el oring sobre la loza, este último evitará que el agua que esté sobre la loza pase a través del agujero de colocación de la grifería, produciendo goteos. Luego pasaremos los flexibles desde abajo hacia arriba de la loza, para poder colocarlos en la grifería y ajustar con una llave. Una vez hecho esto, podremos apoyar la grifería sobre la loza. Ahora desde abajo colocamos primero la arandela de goma, luego la metálica y ajustamos con las tuercas de fijación utilizando una llave.

Solo restará conectar los flexibles a los suministros en la pared.

Presión



Presión Mínima: 0,4 Kg/cm² (4mt entre la grifería y la base del tanque)

Presión recomendada: de 1 Kg/cm² a 2,5Kg/cm²

